

TOOTE NR: KRASO KDS 150

KRASO Kaabliäbiviigu KDS 150 tihenduselemendid

Tihenduselemendid KDS läbiviikudele.

Termokahaneva sukaga tihenduselement


OMADUSED:

- Surveveekindel 1,0 bar
- tihenduselement 30 mm
- Termokahanev sukk kuulub tihendi komplekti
- Metallosad roostevaba teras V2A

TEHNILISED ANDMED:

1-ne element mõõtudele 1 x 25 - 80 mm
 1 x 34 - 100 mm
 1 x 42 - 125 mm

3-ne element mõõtule 3 x 19 - 57 mm

7-ne element mõõtule 7 x 13 - 34 mm

Tihenduselement kaablile või torule


OMADUSED:

- Surveveekindel 2,5 bar
- tihenduselement 30 mm.
- Tihendit valmistatakse tavalise või avatava variandina. Avatav variant on paigaldatav juba olemasolevatele kaablitele/torudele.
- Metallosad roostevaba teras V2A.

TEHNILISED ANDMED:

1-ne tihend mõõtule 110 mm

3-ne tihend mõõtudele 3 x 0 - 50 mm

6-ne tihend mõõtudele 6 x 0 - 32 mm

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.

Lisaelement 1-le tihendile

Paigaldatav 1-se tihendi lisana

3 x 0 -43 mm
 5 x 0-35 mm
 9 x 0 -25 mm



Bajonett ühendusega liidesed

Muhvühendus 110/ 125 / 160 mm



Kummist adapteriga ühenduselement FLS

90 / 110 / 125 / 160 mm
 välisläbimõõduga torule

Kummist adapter tagab veekindluse 2,5 bar

ROHKEM INFORMATSIOONI:

Toodete kohta leiad rohkem informatsiooni <https://www.kraso.de/en>

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.