



Primostar®

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja:

Primostar Tootmine OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn, Eesti

Volitatud esindaja:

PRIMOSTAR OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn, Eesti

Toode:

WPM® CRACK INDUCING WATERSTOP PROFIIL, Art. NR 0004
Raudbetoonkonstruktsioonide hüdroisolatsioonielement, mis kontrollib ja hüdroisoleerib mahukahanemispraod konstruktsiooni nõrgestamata.

Kasutusala:

WPM® CRACK INDUCING WATERSTOP PROFIILI
kasutatakse armeeritud paigalvaluga betoonkonstruktsioonide mahukahanemispragude kontrollimiseks ja hüdroisoleerimiseks.
Element paigaldatakse olenevalt konstruktsioonist spetsiaalselt arvutatud vahemaaga armatuuride vahele.

Tehnilised andmed:

- Terasleht: galvaniseeritud teras
- Teraslehe laius: 150 mm
- Elemendi pikkus: 2,2 m, 1,095 m
- Teraslehe paksus: 0,7 mm
- Kattekiht: elastne polümeerne kattekiht
- Teraslehe paksus koos polümeerse kattega: u. 1,7 mm
- Värvus:
Polümeerne kate: tumehall
Tsingitud terasleht: metallihall
- Z-kujuline tsingitud terasleht: 50, 60, 80, 100 mm
- Temperatuurikindlus: -35°C - +75°C
- Paigaldustemperatuur: piiranguid ei ole
- Tagab veekindluse kuni 24 m (2,4 bar), ametlikult testitud TalTechi ülikoolis – katse nr N° 372-A/19
- Katsetatud veekindluseni 15 bar - katse protokoll nr 1/2024
- Tehnilis-tehnoloogiline eluiga 50 aastat

29.04.2024, Tallinn, Eesti

Indrek Uusalu

Primostar OÜ
Juhatuse liige