

WPM® METAL SHEET WATERSTOP 125 L

ART.NR. 0001-125L-M

16.09.2025

Salaiduma loksnes ar polimēru pārklājumu

PRODUKTA APRAKSTS:

WPM® METAL SHEET WATERSTOP 125L ir cinkota tērauda loksne ar polimēru pārklājumu.

PIELIETOJUMA VEIDI:

WPM® METAL SHEET WATERSTOP 125L tiek izmantots dažādu salaiduma šuvju hidroizolācijai pret spiediena rezultātā radušos ūdeni dažādās pazemes dzelzsbetona konstrukcijās. Piemēram, no sienas līdz grīdai, no sienas līdz sienai, no grīdas plātnes līdz grīdas plātni un no sienas līdz starpgriestiem, salaiduma šuvju mezglos. Visbiežāk pielietojums vērojams pazemes autostāvvietās, cisternās u. tml.



VIDES DEKLARĀCIJA:

EPD sertifikāta numurs: RTS_283_24

ĪPAŠĪBAS:

- Speciāls polimēru pārklājums, elastīgs, nereaģē ar ūdeni
- Polimēru pārklājums, saskaroties ar betonu un sacietējot, rada homogēnu savienojumu
- Montējams tieši svaigā betonā
- Nepieciešamības gadījumā var izmantot kopā ar montāžas kronšteinus
- Var savienot ar deformācijas šuvju lentām
- Nodrošina hidroizolāciju līdz 24 m (2,4 bāriem), Oficiāli pārbaudīts Tallinas Tehniskajā Universitātē - tests Nr. 372-A/19
- Pārbaudīta ūdensizturība līdz 15 bāriem - pārbaudes protokols Nr.1/2024
- Ražots Igaunijā

SPECIFIKĀCIJAS:

- Tērauda loksne: galvanizēts tērauds
- Tērauda loksnes augstums: 125 mm
- Tērauda loksnes biezums: 0,5 mm
- Loksnes elementa garums: 2,5 m
- Pārklājums: elastīgs polimēru
- Tērauda loksnes biezums kopā ar polimēru pārklājumu: apm. 1,0 mm
- Krāsa:
 - polimēru pārklājums: tumši pelēks
 - Cinkota tērauda loksne: metāliska
- Temperatūras izturība: -35 °C – +75 °C
- Uztādīšanas temperatūra: nav ierobežojumu

ĪPAŠĪBAS UN PRIEKŠROCĪBAS:

- Viegli un ātri uzstādāms – nav atkarīgs no laikapstākļiem
- Speciāls polimēru pārklājums nereaģē ar ūdeni pirms uzstādīšanas vai tās laikā
- polimēru pārklājums, nonākot saskarē ar betonu, kļūst viendabīgs – ūdensnecaurīdīgāks savienojums
- Paredzamais ekspluatācijas ilgums konstrukcijā – visu konstrukcijas kalpošanas laiku
- Vienkāršs profila dizains un uzstādīšanas process samazina montāžas laikā iespējamās kļūdas

IEPAKOJUMI:

Kaste: 10 x 2,5 m detaļa, savienojošās skavas, savienojošā līme

UZGLABĀŠANA:

36 mēneši (vēsā, sausā vietā oriģinālajā iepakojumā).

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija balstīta uz pieejamo informāciju un atbilst tai. Garantija attiecas uz materiāliem un neattiecas uz to nepareizu uzstādīšanu un lietošanas mērķi. Lietotāja pienākums ir novērtēt materiāla piemērotību ekspluatācijas vietai. Šaubu gadījumā jāveic paraugu testi vai jākonsultējas ar ražotāja rūpnīcu.

MONTĀŽA:

WPM METAL SHEET WATERSTOP 125L salaiduma loksne jāuzstāda salaiduma šuvē pa vidu. Salaiduma loksnes puse ar polimēru pārklājumu jāuzstāda ūdens slodzes virzienā.

Uzstādīšana pirms betona liešanas – ievietojiet salaiduma loksni uz armatūras stieniem un ar stiprinājuma stiepli nostipriniet to caur caurumiem, kas atrodas zem profila izliektās daļas. Montāžas stiprinājumi pēc nepieciešamības jāuzstāda ar 35-50 cm soli, lai metāla loksne būtu novietota starp stiprinājuma fiksatoriem. Piestipriniet fiksatoru pie armatūras stieniem, aptinot galus ap tiem. Pārliecinieties, ka salaiduma loksne ir vismaz 3 cm dziļumā betona konstrukcijā (tomēr maksimāli puse no salaiduma loksnes augstuma).

Savienojuma turpinājums – pārliecinieties, ka salaiduma loksnes galu pārklājums ir 10 cm. No komplektā iekļautās līmes tūbiņas uz pārklājuma apakšējā slāņa uzklājiet līmes joslu, uzlieciet pārklājuma virsējo slāni un cieši saspiediet galus kopā, nostiprinot tos ar komplektā iekļautajām skavām. Lai nodrošinātu pareizu pārklājuma savienošanos, svarīgi izmantot komplektā iekļauto līmi.

Visi WPM® ūdensdrošie profili dzelzsbetona konstrukcijā rada nepārtrauktu savienojumu starp visām salaiduma šuvēm un kontrolētām rukuma plaisām.

NB! Montāža var atšķirties atkarībā no ekspluatācijas veida. Ja rodas šaubas, vaicāiet papildu informāciju importētājam. Salaiduma loksnes pārklājuma slānis ir izturīgs pret daudzām ķīmiskām vielām. Ja nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu, jautāiet importētājam.

DARBA PIEDERUMI:

Savienojošās skavas, līmes tūbiņa, sasiešanas stieple, sasiešanas āķis, skrūvgriezis (akumulatora urbis) un metāla skrūves.

DROŠĪBA:

Rīkojoties ar produktu, lietojiet cimdus un citus individuālos aizsardzības līdzekļus.